



Канатный электротельфер ВТ17 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 1/1

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, мм																	
	Высота подъема, м	Грузоподъемность, кг	Скорость подъема, м/мин		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1	
			16	16/4																
			L1																	
BT173...	H1	12	941	-	556	365	101	101												
	H2	18	1046	-	609	470	154	154												
	H3	24	1146	-	709	570	204	204	46	310	157	17	500	306	200	40	90	400	21	
	H4	36	1346	-	809	770	304	304												
	H5	48	1546	-	909	970	404	404												
	H6	60	1707	1792	907	1004	459	459												
	H7	72	1820	1852	952	1094	442	442	55	402	202	22	530	317	270	40	128	400	26	

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, mm																				
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1				
			16	10/2.5																			
			L1																				
ВТ175...	H1	12	1600	1150	1182	672	424	106	106														
	H2	18		1270	1302	732	544	166	166														
	H3	24		1380	1412	787	654	222	222	55	402	202	22	530	317	270	50	130	525	26			
	H4	36		1600	1632	842	874	332	332														
	H5	48		1820	1852	952	1094	442	442														
	H6	60		1867	1899	976	1175	462	462														
	H7	72		2095	2165	1086	1350	550	550	63	497	252	26	590	346	330	50	160	525	30			

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно: 16 и 16/4 м/мин.

Тип	Полиспаст 1/1		Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	e	C	d1	
			16	16/4																
ВТ176...	H1	12	2500	L1																
	H2	18		1221	1291	632	440	96	96	63	497	252	26	590	346	330	56	160	550	30
	H3	24		1326	1396	684	545	149	149											
	H4	36		1431	1501	736	650	200	200											
	H5	48		1641	1711	841	860	305	305											
	H6	60		1851	1921	946	1070	410	410											
		2095	2165	1086	1350	550	550													